



ФОТО	МОДЕЛЬ	аналог BITZER	ПРОИЗВОД-ТЬ м³/ч 50HZ/60HZ	кол-во цилиндров/диаметр поршня/ход поршня	КОЛ- ВО МАСЛА dm³	ФРЕОН	ЛИНИЯ НАГНЕТАНИЯ mm inch	ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ mm inch	РАБОЧИЙ ТОК max.	МОЩНОСТЬ кВт	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЕС	
Полугерметичные одноступенчатые поршневые(оснащенные встроенной защитой от уровня масла)													
	VKXS4A-3S	4FES-3	18.1/21.8	4 x 41 x 39.3	2	R22 R134a R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R507A R513A R1234yf R1234ze	16 5/8	22 7/8	15.9/ 9.2	5,3	Δ/Y	71	
	VKXS4A-5H	4FES-5	18.1/21.8	4 x 41 x 39.3	2		16 5/8	22 7/8	18.7/10.8	5,8		74	
	VKXS4B-4S	4EES-4	22.7/27.4	4 x 46 x 39.3	2		16 5/8	28 1 1/8	18.5/10.7	6,9		220..240v Δ 380..420v Y /3/50Hz	71
	VKXS4B-6H	4EES-6	22.7/27.4	4 x 46 x 39.3	2		16 5/8	28 1 1/8	22.9/13.2	7,6		76	
	VKXS4C-5S	4DES-5	26.8/32.4	4 x 50 x 39.3	2		22 7/8	28 1 1/8	23.4/13.5	8,1		76	
	VKXS4C-7H	4DES-7	26.8/32.4	4 x 50 x 39.3	2		22 7/8	28 1 1/8	27.5/15.9	8,9		265..290v Δ 440..480v Y /3/60Hz	78
	VKXS4D-6S	4CES-6	32.5/39.2	4 x 55 x 39.3	2		22 7/8	28 1 1/8	27.5/15.9	9,7	Y/Y Y	80	
	VKXS4D-9H	4CES-9	32.5/39.2	4 x 55 x 39.3	2		22 7/8	28 1 1/8	34.5/20.0	11,3		81	
	VKZS4V-10H	4VES-10	34.7/41.9	4 x 55 x 42	2,6		22 7/8	28 1 1/8	21	12		126	
	VKZS4T-8S	4TES-9	41.3/49.9	4 x 60 x 42	2,6		28 1 1/8	35 1 3/8	17	13		121	
	VKZS4T-12H	4TES-12	41.3/49.9	4 x 60 x 42	2,6		28 1 1/8	35 1 3/8	24	14		128	
	VKZS4P-10S	4PES-12	48.5/58.5	4 x 65 x 42	2,6		28 1 1/8	35 1 3/8	21	14		126	
	VKZS4P-15H	4PES-15	48.5/58.5	4 x 65 x 42	2,6		28 1 1/8	35 1 3/8	31	16	380..420v Y Y /3/50Hz	134	
	VKZS4N-12S	4NES-14	56.2/67.9	4 x 70 x 42	2,6		28 1 1/8	42 1 5/8	24	17		128	
	VKZS4N-20H	4NES-20	56.2/67.9	4 x 70 x 42	2,6		28 1 1/8	42 1 5/8	37	19		137	
	VKDS4H-15S	4HE-18	73.7/88.8	4 x 70 x 55	4		28 1 1/8	42 1 5/8	31	22		182	
	VKDS4H-25H	4HE-25	73.7/88.8	4 x 70 x 55	4		28 1 1/8	54 2 1/8	45	25		199	
	VKDS4G-20S	4GE-23	84.6/101.9	4 x 75 x 55	4,5		28 1 1/8	54 2 1/8	37	27		189	
	VKDL6H-25S	6HE-28	110.5/133.4	6 x 70 x 55	4,8		28 1 1/8	54 2 1/8	53	28	440..480v Y Y /3/60Hz	201	
	VKDL6H-35H	6HE-35	110.5/133.4	6 x 70 x 55	4,8		35 1 3/8	54 2 1/8	45	33		217	
	VKDL6G-30S	6GE-34	126.8/153.0	6 x 75 x 55	4,8		35 1 3/8	54 2 1/8	61	36		226	
	VKDL6G-40H	6GE-40	126.8/153.0	6 x 75 x 55	4,8		35 1 3/8	54 2 1/8	78	42		219	
	VKDL6F-40S	6FE-44	151.6/183.0	6 x 82 x 55	4,8		42 1 5/8	54 2 1/8	78	46		231	
	VKDL6F-50H	6FE-50	151.6/183.0	6 x 82 x 55	4,8		42 1 5/8	54 2 1/8	92	51		232	
Полугерметичные 2-ступенчатые поршневые													
	VKSJ6H-20L	S6H-20.2	73.6/36.9 88.83/44.53	6 x 70 x 55	4,8	R22 R404A R407F R448A R449A R507A	35 1 3/8	42 1 5/8	37	21,5	Y/Y Y	238	
	VKSJ6G-25L	S6G-25.2	84.5/42.3 101.98/51.05	6 x 75 x 55	4,8		35 1 3/8	42 1 5/8	45	24,9	380..420v Y Y /3/50Hz	244	
	VKSJ6F-30L	S6F-30.2	101.1/50.5 122.02/60.95	6 x 82 x 55	4,8		35 1 3/8	42 1 5/8	53	30,1	440..480v Y Y /3/60Hz	245	